

## Technisches Merkblatt

<b>Produktbeschreibung</b>	Form Treil 770 B ist ein externes Formentrennmittel für die Verwendung von Mineralguss.
<b>Eigenschaften</b>	Trotz seines hohen Festkörperanteils kann das Trennmittel sehr gut versprüht oder mittels Pinsel aufgetragen werden. Das Trennmittel bildet nach kurzer Abluftzeit einen extrem zähen und harten Film auf der Formwand.
<b>Anwendung</b>	Geeignet für Alu-, Metall, Polyester- und Epoxidharzformen. Besonders geeignet für relativ große Bauteile und dort wo starker Abrieb in der Form stattfindet. <u>Das Trennmittel vor Gebrauch bitte gut schütteln, da sich der Festkörperanteil absetzt.</u>
<b>Kenndaten</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Dichte</b> ca. 0,716 g/cm<sup>3</sup> bei 25°C</li><li>• <b>Flammpunkt</b> -9°C</li><li>• <b>Zündtemperatur</b> &gt; 200°C</li><li>• <b>MAK-Wert</b> Empfehlung 440 ppm</li></ul>
<b>Schutzmaßnahmen</b>	Die Schutzmaßnahmen entnehmen Sie bitte aus dem Etikett sowie dem Sicherheitsdatenblatt, das auf Nachfrage als pdf erhältlich ist.
<b>Hinweis</b>	Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen erfolgen auf Grund jahrelanger Erfahrung und basieren auf dem derzeitigen Kenntnisstand von Wissenschaft und Praxis. Sie sind jedoch unverbindlich und entbinden den Käufer nicht von Eignungsprüfungen. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Schutzrechte Dritter sind zu berücksichtigen. Wir gewährleisten die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.